GRIPLINE®

GRIPLINE-O KASTRA 45 CZARNA, 4 UCHWYTY, SKALA W L.

Ref: #10410_90-2024

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje techniczne: **www.berdal.com/downloads**

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

GRIPLINE®

Berdal produkuje wiadra, pojemniki okrągłe i kastry Gripline przeznaczone do intensywnego użytkowania. Wszystkie produkty są produkowane i opracowywane w Europie z myślą o zastosowaniu w budownictwie.

Serie Original i Durable są wykonane w 100% z certyfikowanego tworzywa z recyklingu, odzyskanego z odpadów komunalnych. Dzięki temu Gripline łączy niezawodność w użytkowaniu z mniejszym wpływem na środowisko, bez utraty jakości.

W ramach asortymentu Gripline wyróżniamy różne serie, każdą o własnym zastosowaniu:

- Original & Durable - produkty wykonane w 100% z tworzywa sztucznego z recyklingu
- Gripline-C - ciężkie, certyfikowane produkty do intensywnego użytkowania, z 5-letnią gwarancją
- Gripline-F - elastyczne i wszechstronne Flextuby
- Gripline-X - wzmocnione produkty specjalne do konkretnych zastosowań

DANE TECHNICZNE:

Pojemność wody:	45 L	Kolor	Czarny
Pojemność cementu:	49 L*	Materiał	PE/PP
Waga:	1595 g	Długość górna (A)	59 cm
Tolerancja wymiarów	± 5 %	Szerokość górna (B)	39 cm
Tolerancja objętości/wagi:	± 5 %	Długość dolna (C)	48 cm
Numer artykułu	BAK00450-0001	Szerokość dolna (D)	28 cm
EAN	8713331610450	Wysokość (E)	29,3 cm
		Ilość na palecie	240

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje techniczne: **www.berdal.com/downloads**

GRIPLINE®

KONFIGURACJA PALETY (800X1200MM)

Ilość na palecie:	240 szt.
Warstwy na palecie:	1
Liczba słupków w warstwie:	4
Łącznie w słupku:	60
Wysokość palety:	230 cm

Konfiguracje palet dostosowane pod indywidualne wymagania i potrzeby klienta

Informacje mają charakter orientacyjny i zostały starannie opracowane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach produktów i ilustracjach oraz błędów typograficznych. Z niniejszych informacji nie można wywodzić żadnych praw; odsyłamy do naszych ogólnych warunków handlowych.

** Objętość cementu w litrach opiera się na oficjalnych instrukcjach przetwarzania firmy Q-mix, zgodnie z którymi z worka o wadze 25 kg, zmieszanego z 3,1 litra wody, powstaje 15 litrów płynnego cementu.*
Współczynnik przetwarzania kg/l wynosi 1,67.

SUSTAINABLE QUALITY MADE IN EUROPE

Zeskanuj kod QR
po więcej informacji

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje techniczne: **www.berdal.com/downloads**

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY