KONVOX RUNDSCHLINGE 1 TON

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die KONVOX-Rundschlinge ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Hebeaufgaben. Diese 1 Tonnen (1.000 kg) schwere Rundschlinge bietet Stärke und Flexibilität in einem. Dank der TÜV-Zertifizierung können Sie sich auf ein Höchstmaß an Sicherheit und Langlebigkeit verlassen, was Sie anhand des eingenähten blauen Etiketts überprüfen können.

VERFÜGBARKEIT

Abmessungen	Artikel-Nr.	EAN-code
Konvox Rundschlinge 1 ton 0,5m lila	LAZE1400-1779	8717568991306
Konvox Rundschlinge 1 ton 1m lila	LAZE1400-1783	8717568991313
Konvox Rundschlinge 1 ton 1,5m lila	LAZE1400-1789	8717568991320
Konvox Rundschlinge 1 ton 2m lila	LAZE1400-1793	8717568991337

TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Spezifikation
Material (Band & Kern)	PES (polyester)
Bandlänge in m[1]	0.5, 1, 1.5, 2
Bandbreite in mm	45
Banddicke in mm	4
WLL (Working Load Limit) in Tonnen - gerade	1
WLL (Working Load Limit) in Tonnen - U-Schlaufe	2
WLL (Working Load Limit) in Tonnen - Schlaufe	0.8
WLL (Working Load Limit) in Tonnen - 0° - 45° Hebewinkel	1.4
WLL (Working Load Limit) in Tonnen - 45° - 90° Hebewinkel	1
Bandfarbe	Lila
Gewicht in kg	0,18, 0.31, 0.44, 0.58
SF (Safety Factor) Sicherheitsfaktor	7:1
Verbinder	Keine
Bruchkraft (kN)	70
Normung (hergestellt nach)	EN1492-2
TÜV-geprüft	Ja

SICHERHEITS- UND BENUTZUNGSMÖGLICHKEITEN

Überprüfen Sie die Rundschlinge vor dem Gebrauch immer (visuell) auf Abnutzung, Verfärbungen und Brandspuren. Verwenden Sie die Rundschlinge niemals über scharfe Kanten ohne Eckenschutz. Vergewissern Sie sich, dass keine Knoten oder Verdrehungen im Band vorhanden sind. Zu den Ablehnungskriterien gehören: beschädigtes oder fehlendes Etikett, (un)gerissene oder beschädigte Hülse oder Kern. Nur in geraden Hebezeugen, U-Schlaufen oder Schlägern verwenden. An einem trockenen, sauberen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und fern von aggressiven Chemikalien lagern.

ANWENDUNG

Eine Rundschlinge kann beim Heben und Bewegen von Lasten verwendet werden. Zum Beispiel im Bauwesen, in der Industrie und in der Logistik. Ihre Verwendung hängt von der Art der Last, der Hebemethode und den Sicherheitsanforderungen ab.

BENUTZUNG

Sie legen die Rundschlinge um das Objekt und führen dann ein Ende durch die Schlaufe des anderen Endes der Schlinge, wodurch eine stabile und sichere Hebekonstruktion entsteht. Es sollten sich keine Personen unter der Last befinden, verwenden Sie nur glatt abgerundete Haken mit einem angemessenen Radius. Wenn die Reibung der Rundschlinge unvermeidbar ist, verwenden Sie Traghülsen. Achten Sie darauf, dass der Hebepunkt über dem Schwerpunkt der Last liegt, um ein ausgewogenes Heben zu gewährleisten. Andernfalls kann die Last aus der Rundschlinge rutschen. Verwenden Sie Rundschlingen niemals für eine höhere Tragfähigkeit als auf dem Etikett angegeben. Bewegen Sie die zu hebende Last niemals innerhalb der Rundschlinge. Vermeiden Sie außerdem, die Rundschlinge über den Boden oder raue Oberflächen zu schleifen.

Visit our website for technical information: **www.berdal.com/downloads**

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY