



KONVOX SANGLE DE LEVAGE 3 TONNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'élingue à boucle KONVOX est le choix idéal pour les tâches de levage exigeantes. Cette élingue ronde 3 tonne (3000 kg) combine robustesse et flexibilité. Grâce à sa certification TÜV, vous pouvez compter sur une sécurité et une durabilité maximales, facilement vérifiables via l'étiquette bleue cousue.

DISPONIBILITÉ

Description du produit	Référence	Code EAN
Konvox Sangle de levage 3 tonne 2m jaune	LAZE1400-2017	8717568991221
Konvox Sangle de levage 3 tonne 3m jaune	LAZE1400-2021	8717568991238
Konvox Sangle de levage 3 tonne 4m jaune	LAZE1400-2027	8717568991245
Konvox Sangle de levage 3 tonne 5m jaune	LAZE1400-2033	8717568991252
Konvox Sangle de levage 3 tonne 6m jaune	LAZE1400-2037	8717568991269

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Spécifications
Matériau (sangle et âme)	PES (polyester)
Longueurs disponibles en m ¹	2 – 3 – 4 – 5 – 6
Largeur de la sangle en mm	90
Épaisseur de la sangle en mm	6
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes – levage droit	3
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes – en boucle en U	6
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes – en boucle simple	2.4
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes - 0° - 45° Angle de levage	4.2
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes - 45° - 90° Angle de levage	3
Couleur	Jaune
Poids en kg selon longueur	1,31 – 1,82 – 2,37 – 2,87
SF (Safety Factor) facteur de sécurité	7:1
Connecteurs	2 x boucle
Force de rupture (kN)	210
Standardisation (produit selon)	EN1492-1
Certifié TÜV	Oui

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Avant chaque utilisation, inspectez visuellement l'élingue pour détecter toute usure, décoloration ou trace de brûlure. N'utilisez jamais l'élingue sur des arêtes vives sans protection adaptée. Assurez-vous qu'elle ne comporte ni nœuds ni torsions. Critères de mise au rebut :

- Étiquette manquante ou illisible
- Gaine ou âme déchirée ou endommagée

N'utilisez qu'avec un palan droit, une boucle en U ou en battant. Rangez-la dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière de soleil directe et des produits chimiques agressifs.

APPLICATION

Une sangle de lavange peut être utilisée pour soulever et déplacer des charges. Par exemple, dans la secteur de la construction, de l'industrie et de la logistique. Son utilisation dépend de la nature de la charge, de la méthode de levage et des exigences de sécurité.

UTILISATION

Placez l'élingue autour de la charge, puis fixez les deux boucles au crochet de levage afin de former une configuration de levage à la fois robuste et sécurisée.

Il ne doit y avoir aucune personne sous la charge. Utilisez uniquement des crochets lisses et arrondis avec un rayon adapté. Si le frottement de l'élingue ronde est inévitable, utilisez des manchons de protection. Veillez à ce que le point de levage soit situé au-dessus du centre de gravité de la charge afin de garantir un levage équilibré. Dans le cas contraire, la charge peut glisser hors de l'élingue ronde. N'utilisez jamais une élingue ronde pour une capacité de levage supérieure à celle indiquée sur l'étiquette. Ne déplacez jamais la charge à soulever à l'intérieur de l'élingue. Évitez également de faire traîner la sangle au sol ou sur des surfaces rugueuses.

WLL 3000 kg SF 7	
 6000kg	 2400kg
 4200kg	 3000kg

